

## VIDÉOSCOPES LGMC

## Vidéoscope **Fire**

Endoscope ultra portatif et simple d'utilisation, orientable 4 positions, batterie Lithium rechargeable, plusieurs diamètres disponibles, capteur vidéo jusqu'à 2 MP.

## Caractéristiques de la sonde

	Ø 2 mm Ø 2,8 mm	Ø 3 mm V90°	Ø 4 mm DUAL	Ø 6 mm
Longueur	1 à 3 mètres + sur demande			
Orientation	X4 - 160°	X4 - 180°	X4 - 180°	X4 - 180°
Définition	CMOS 160KP	CMOS 160MP	CMOS 1MP	CMOS 2MP
Champ de vision	80°	80°	90° + 90°	120°
Axe de vision	0°	90°	0° + 90°	0°
PDC	3-30 mm	3-50 mm	10-100 mm	10-100 mm
Sonde	tungstène	tungstène	tungstène	tungstène



## Caractéristiques générales

**Ø** Diamètres: 2/3/4/6 mm

■ Longueur: 1 à 3 mètre(s) +

**Q** Éclairage : LED

Écran : tactile LCD couleur 5"

Enregistrement : Photo et vidéo

Stockage: Carte SD 32 Go

♦ WIFI: oui

Balance des blancs : oui

Port: USB2 - HDMI

Batterie: Lithium 3350 mAh x2

Alimentation: oui

Lecteur de carte : oui

**□** Valise: oui

Poids:<1kg

Condition d'utilisation : 0° à + 60°

Étanchéité : IP67 sonde